

2600 Vác, Nádas u. 4.

Telefon: 06-27-504-770

Mobil: (+36) 20/9840-332

E-mail: info@uniotech.hu

uniotech
csomagolóstechnika

Stretchfóliázó gépek

A COMARME stretchfóliázók masszív kivitelben készülnek, így lehetővé teszik a legkeményebb ipari felhasználást is. A gépek több alapkivitelben, és rengeteg opciós kiegészítővel kapható.

A gépek CE tanúsítvánnyal rendelkeznek, ezen felül a legkomolyabb biztonsági előírásokat is figyelembe véve a felhasználó védelme a legfontosabb számunkra. A gépek szállításhoz könnyen összecusukhatók, a mozgó elemek becsúszás és zuhanás védelemmel ellátottak.

Az alap modelleken kívül teljesen automata és önjáró fóliázó gépeket is forgalmazunk, melyekkel a speciális igények is kielégíthetők.

A gépek rakodhatók targoncával, felhajtórámpáról elektromos vagy kézi békával, illetve speciális nyitott tányér esetén ezen eszközökkel rámpa nélkül is rakodható.

A gépek több különféle csomagolási módot is tudnak, így választható akár esővédő fóliázás is.



Technikai adatok

- Fix tányérsebesség: 10rpm
- Változó tányérsebesség:
6-14rpm
- Max. terhelés: 2.000kg
- Max. raklap méret:
1.000x1.200x2.250mm
- Tányér átmérő 1.500mm
- Fólia szélessége: 500mm
- Fólia belső átmérő: 76mm
- Fólia külső átmérő: 300mm
- Energia: 400V 50Hz, 0,8kW
- Hőmérséklet: +5 - +35°C

Funkció megnevezése	Ronda Alfa	Ronda Beta	Funkció megnevezése	Ronda Alfa	Ronda Beta
Felhajtó rámpa	✓	✓	Forgózsámoly seb. 10rpm	✓	✓
Talajba süllyesztő keret	✓	✓	Max súly 1700kg	✓	✓
Terhelhetőség 2200kg-ig	✓	✓	Max raklap 1000x1200x2250	✓	✓
Fotocella fekete termékhez		✓	Forgótányér 1500mm	✓	✓
Kerekített felső leszorító	✓	✓	Teljesítmény 0,8kW	✓	✓
Szögletes felső leszorító	✓	✓	Lecsukható oszlop	✓	✓
Fázisjavítás		✓	Zuhanásgátlás	✓	✓
Könnyű mozgathatóság	✓	✓			
Leszorító előkészítés	✓	✓			
Elektromos kezelőlap	✓	✓			
Mechanikus fólianyújtás	✓	✓			
Kézi és automata ciklus		✓			
Fej- és láberősítés állítás		✓			
Fotocella		✓			
Forgózsámoly inverter		✓			
Két fóliázó program		✓			
Fólia kocsi kézi mozgatás	✓	✓			
Kézi funkciók	✓				



Funkció	Ronda 1000	Ronda 2000	Ronda 2500	Ronda 3000
Tányérhoz rögzített, fektethető oszlop	✓	✓	✓	✓
Szíjhajtásos fóliázó kocsi, zuhanásgátlással	✓	✓	✓	✓
Emelési pontok a gépen a mozgatáshoz	✓	✓	✓	✓
Leszorító egység előkészítés	✓	✓	✓	✓
Elektromos kezelőlap	✓			
Digitális kezelőlap		✓	✓	
Digitális kezelőlap 4 programmal, előnyújtás vezérléssel				✓
Mechanikus fék a fólia nyújtáshoz	✓	✓		
Elektromos kuplung a fólia nyújtáshoz			✓	✓
Kézi üzemmód	✓			
Választható kézi vagy automata üzemmód		✓	✓	✓
Fej és láberősítés beállítása		✓	✓	
Független fej és láberősítés beállítás				✓
Időzítés alapú magasság állítás		✓		
Fotocella alapú automata magasságérzékelés			✓	✓
Frekvenciaváltós forgószámoly sebesség állítás			✓	✓
Választható kiegészítők a gépekhez				
Magasabb torony (2.700 vagy 3.100mm)	✓	✓	✓	✓
Felhajtórámpa, patkótányér vagy süllyesztő keret	✓	✓	✓	✓
Forgószámoly 1.650, 1.800 vagy 2.000mm átmérőben	✓	✓	✓	✓
Pozicionált megállítás inverterrel	✓	✓		
Fotocella a magasságérzékeléshez		✓		
Leszorító egység (pneumatikus)	✓	✓	✓	✓
Inverteres fóliázó kocsi sebesség állítás			✓	✓
Mechanikus előnyújtó (3 görgővel)	✓	✓		
Motoros előnyújtó 3 görgővel (fix 250% előnyújtással)			✓	✓

Funkció	Ronda 1000	Ronda 2000	Ronda 2500	Ronda 3000
2 motoros előnyújtó 3 görgővel 0-350% előnyújtással			✓	✓
Terhelhetőség 2.500kg-ig	✓	✓	✓	✓
Beépített mérleg nyomtatóval	✓	✓	✓	✓
Fázisjavító egység	✓	✓	✓	✓
Fekete termékhez beállítható fotocella		✓	✓	✓
Lágy indítás és megállás	✓	✓		

